



ІНСТРУКЦІЯ ПО ФОТОФІКСАЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ АВТОМОБІЛЯ, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

Фотографування пошкоджень транспортного засобу (далі - ТЗ) необхідно виконувати з урахуванням наступних вимог

1. Усі фотографії повинні бути якісні, чіткі (нерозмиті), виконані в альбомному форматі.
2. Зовнішній вигляд ТЗ – з чотирьох кутів по діагоналі таким чином, щоб на фото рівномірно проглядалась кожна зі сторін ТЗ, ТЗ повинен повністю вміщатися в кадр:



3. Фото показників одометра (загальний пробіг T3) та VIN-кода, вибитого на кузові або рамі:



4. У разі наявності інформативних наліпок (шильдиків) з додатковою інформацією про автомобіль (код фарби, код моделі, код двигуна тощо), фото такого шильдика зайвим не буде



5. Фото пошкоджень: потрібно фотографувати спочатку загальний вигляд пошкодження, щоб було видно його локалізацію на ТЗ, наступне фото – детальний вигляд пошкодження. Кожне пошкодження має бути в центрі знімка, з безпосереднім фокусуванням на ньому, його має бути чітко видно на фото, щоб була змога визначити необхідний метод ремонту для його усунення. Якщо пошкодження невелике або незначне (наприклад, подряпина), то таке пошкодження потрібно фотографувати в макрорежимі.





6. Якщо пошкоджено скляний елемент (напр.: вітрове скло) або елемент оптики ТЗ (напр. фара головного світла передня), то додатково до пошкоджень такого елемента необхідно фотографувати значок або логотип заводу-виробника, і за наявності - наліпку з каталожним номером деталі.



7. Об'єм кожного фото має бути не меншим, ніж 400 Кб.